



MIT  
Made in Taiwan

研磨機  
Spring End Grinding Machine

水冷式  
WATER COOLED GRINDERS

CNC-WL-660-2-3S

<1.1°

立式磨床  
Down Feed

測長功能  
Length Detector

選購品 Optional

上 / 下 砂輪升降顯示器  
Grinding Wheel UP / Down Display

選購品 Optional

自動進料設備  
Auto Feed-in Equipment

NO

3軸  
3 Axes

選購品 Optional

集水槽  
Water lank

標準品 Standard

砂輪規格(公釐)  
Grinding Wheel Dimension(mm)

OD. Ø660 mm  
ID. Ø150 mm

砂輪數目  
Grinding Wheel NO.

2

## + Features

- 立式雙頭彈簧端面研磨機(濕式)  
Down Feed Spring End Grinding Machine(Wet type)
- 減少空氣污染，操作員容易接受。  
Minimize the air pollution. Accessible by operators.
- 彈簧不因研磨而變質。  
Spring will not deteriorate after grinding.
- 產量比空冷式快1倍 ~ 2倍。  
Faster in productivity than air-cooling type for 1 ~ 2 times.
- 佔地小；砂輪磨耗少，低於空冷式約50%以內。  
Less space: Lower sand wheel wearing, less than air-cooling type for within 50%.
- 自動排除污泥，不致造成操作員排斥。  
Automatic sludge removing and will not be rejected by operators.



CNC-WL-660-2-3S

|                                         |                       |                                                                                                                    |          |          |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 線徑範圍(公釐)<br>Wire Capacity(mm)           | Ø 2.0 ~ Ø 20.0 mm     | 機臺本體尺寸(公釐)<br>Machine Body Dimension(mm)<br><small>不含螢幕與電控箱<br/>Electronic Control Box And Screen Excluded</small> | 長 Length | 1600 mm  |
| 彈簧最大外徑(公釐)<br>Max. Spring O.D.(mm)      | Ø 60 ~ Ø 100 mm       |                                                                                                                    | 深 Depth  | 2100 mm  |
| 彈簧長度範圍(公釐)<br>Spring Length(mm)         | 15 ~ 300 mm           |                                                                                                                    | 高 Height | 3000 mm  |
| 生產速度(條/分)<br>Production Speed(pcs/min)  | 35 ~ 280 pcs/ 4~8 min | 機臺安全操作<br>佔地面積(公釐)<br>Safety Operation Location Area(mm)                                                           | 長 Length | 8500 mm  |
| 轉盤轉速(每分鐘轉速)<br>Plate Rate(rpm)          | 1 ~ 40 rpm            |                                                                                                                    | 深 Depth  | 6000 mm  |
| 砂輪轉速(每分鐘轉速)<br>Grinding Wheel Rate(rpm) | 1000                  | 機臺重量(公斤)<br>Machine Weight(kgs)                                                                                    |          | 5000 kgs |